

ПРИВОД ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



Специально разработаны для обеспечения единообразной развальцовки труб.

Особенности:

- Легкий вес, алюминиевый корпус.
- Эргономичное управление ввода/вывода инструмента.
- Автоматически останавливается при достижении заданных установок.
- Точный контроль крутящего момента.

Модель	Скорость на холостом ходу, об./мин	Мин. крутящий момент, Нм	Макс. крутящий момент, Нм	Для труб, мм	Расход воздуха, л/мин	Вес, кг
720-550	550	0.23	8.47	12.7	480	1.20
850-1250	1250	1.58	12.20	19.05	1700	4.80
850-600	600	2.49	21.81	25.4	1700	4.80
850-400	400	5.00	36.00	31.75	1700	4.80

ПРИВОД С ПРЯМЫМ УГЛОМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



Специально разработаны для развальцовки труб в котлах.

Особенности:

- Уникальная конструкция головки с полностью изолированным подшипником.
- В стандартной комплектации приводы поставляются без рукоятки.
- Легкость установки крутящего момента.
- Угол головки может быть установлен в разные положения.
- Устройство выпуска воздуха регулируется в диапазоне 360 градусов.

Модель	Скорость на холостом ходу, об./мин	Мин. крутящий момент, Нм	Макс. крутящий момент, Нм	Для труб, мм	Квадрат гнезда, дюймы	Вес, кг
P72-RT-190	190	95	190	63.5	5/8	5.80
P72-RT-90	90	200	410	101.6	3/4	6.70